

Garrett *Paragon*™

Portale Metal Detector



Il più avanzato della serie

Garrett Paragon: per i supervisori della sicurezza che non sono disposti a scendere a compromessi in termini di performance e risultati di sicurezza. Il portale metal detector Paragon di Garrett cambia le carte in tavola. Le prestazioni eccezionali si fondono con un livello inedito di flessibilità e praticità, il tutto in un design nuovo ed elegante.



Progettato per soddisfare la certificazione:



DHS
(Safety Act
Certified)



ECAC
(European
airports)



STAC
(French
airports)



Aena
(Spanish
airports)



CIAC
(Japanese
airports)



Department for
Transport
DfT
(U.K.
airports)



AMBISCAN™



IP65



66
ZONES



QUICK-Q®



ZERO TOUCH™



Made in the USA

Distributore unico per l'Italia: **Securitaly srl. div. Garrett Italia** • www.garrett.it

Caratteristiche Garrett Paragon



Ambiscan™. **ESCLUSIVO**

Dimezza l'ingombro del tuo checkpoint. La funzione Ambiscan™ consente ai supervisori di impostare due sensibilità distinte, in base alla direzione del traffico.



66 Zone. **ESCLUSIVO**

Capacità di rilevare in modo dettagliato le aree di allarme: dall'alto verso il basso e a sinistra / al centro / destra. Non ha eguali nel settore del rilevamento dei metalli di sicurezza.



Rilevamento Bilaterale. **ESCLUSIVO**

Paragon offre una doppia trasmissione per un rilevamento uniforme, semplificando l'installazione di unità multiple e migliorando l'analisi dei target rispetto al rilevamento su un solo lato.



IP65.

Il grado di protezione IP65 garantisce prestazioni in tutte le condizioni atmosferiche, offrendo resistenza sia all'acqua che alla polvere.



Discriminazione dei cellulari.

Le impostazioni opzionali consentono di ignorare i telefoni cellulari, pur catturando le armi di massa.



Zero Touch™.

Il lettore di schede NFC consente la regolazione dei parametri senza la necessità di chiavi, ciò significa meno maggiore rapidità di azione.



UPS integrato

Il gruppo di continuità integrato garantisce continuità di funzionamento anche in caso di interruzione dell'alimentazione.

Accessori Paragon suggeriti:

<u>Accessori Paragon</u>	<u>Part No.</u>
Batteria Quick-Swap 10Hr	2238000
Modulo relè	1171200
Modulo iC (wireless e cablato)	1171600
Telecomando IR Paragon	1169600
Staffe per trasporto portali	1630400
Basi con ruote	1169101
Kit adesivo montaggio a pavimento	1630200

Programmi standard	Oltre 23 programmi applicativi inclusi
Sensibilità	Fino a 200 livelli di sensibilità distinti
Zone di rilevazione	66
Unità di controllo integrato	Tutta l'elettronica - LED, luce di allarme, grafico a barre, touch pad di controllo è integrata per eliminare i fili scoperti e le manomissioni.
Impostazioni antimanomissione	3 livelli di controllo degli accessi
Programma di autodiagnosi	Completo e automatico
Aumento della sensibilità di zona	22 potenziamenti regolabili in modo indipendente
Batteria Quick-Swap	La batteria da 1,5 Ah garantisce un'ora di autonomia. La batteria da 14 Ah garantisce 10 di autonomia. Entrambe le batterie sono incorporate senza fili esposti per prevenire la manipolazione e sono facilmente collegabili ("plug and play").
Dimensione interna varco	Larghezza 76 cm. Larghezza ADA 83 cm. Altezza 207 cm. Profondità 58 cm.
Dimensioni esterne complessive	Larghezza 90 cm. Altezza 221 cm. Profondità 58 cm.
Dimensione del montante	Larghezza 91 cm. Altezza 226 cm. Profondità 22 cm.
Peso Imballo / Peso Assemblato	81.64 kg. / 68.95 kg.
Temperature di funzionamento	Corrente alternata: da -20° C a 55° C Batteria: Da -10° C a 60° C Umidità fino al 95% senza condensa Conservazione: da -30° C a 80° C Conservazione della batteria: da -10° C a 80° C
Alimentazione	Completamente automatica da 240 VAC~± 10%, 50 o 60 Hertz, 60 watts; Non sono necessari cablaggi, commutazioni o regolazioni.
Resistenza climatica	Soddisfa lo standard IP 65, IEC 529 per la protezione da umidità e corpi estranei.
Costruzione	Design attraente laminato resistente a graffi e macchie. Superficie di rilevamento e supporto in alluminio.
Funzione di allarme casuale	Regolabile da 0 a 100%

